

# Reconhecimento Facial

Coletor de marcações para registro de Ponto Eletrônico via Programa (REP-P), em conformidade com as disposições estabelecidas na Portaria nº671 do MTE e Certificado INPI.

- Reconhecimento Facial
- Detecta uso de máscara
- Horário e presença
- Detecção em tempo real



Software em nuvem



## Identificação



## Iluminação



Reconhecimento Facial

- Todo o tipo de pele, maquiagem ou acessórios
- Reconhecimento de Rostos Reais
- Fotos e vídeos Não São Reconhecidos



Processo N°:  
BR512025001125-3

SISQUAL Workforce Management Ltda

Av. Paulista, 1636, Bela Vista | CEP: 01310-200 - São Paulo – SP

# ESPECIFICAÇÕES

|                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                              | SISQUAL Face ID                                                                                                          |
| Hardware                            |                                                                                                                          |
| Característica                      | Gabinete em Material Resistente, que Permite Fixação na Parede                                                           |
| Tamanho do Produto                  | 155mm*133mm*25.5mm                                                                                                       |
| NPU                                 | 600G (0.6T)                                                                                                              |
| RAM                                 | 256M DDR3L                                                                                                               |
| ROM                                 | 4G EMMC                                                                                                                  |
| CPU                                 | 1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7                                                                                             |
| Luz de Preenchimento                | Luz de Preenchimento LED e Luz de Preenchimento Infravermelho Duplo                                                      |
| Porta de Comunicação                | TCP/IP - Ethernet, Wi-Fi                                                                                                 |
| Câmera                              | 2MP Câmera Colorida, 2MP HD Câmera infravermelha, Ampla Faixa Dinâmica                                                   |
| Power                               | DC 12V, 1A                                                                                                               |
| Power                               | Fonte de Alimentação Bivolt Automática 100 a 240 VAC;                                                                    |
| Power                               | Nobreak com autonomia de até 4 horas                                                                                     |
| Temperatura de Trabalho             | 0~45 °C                                                                                                                  |
| Ambiente de Trabalho                | Sob Luz normal, Luz Forte, Ambiente Escuro, Luz de Fundo                                                                 |
| Especificações de Firmware          |                                                                                                                          |
| Sistema Operacional                 | Linux                                                                                                                    |
| Tela                                | Display LCD Colorido - 5" HD IPS Touch Screen, Resolução 1280*720                                                        |
| Método de Verificação               | Reconhecimento Facial                                                                                                    |
| Faces                               | 50.000                                                                                                                   |
| Idioma                              | Inglês, Espanhol, Árabe, Tailandês, Russo, Português, Francês, Persa (Farsi), Vietnamita, Japonês, Turco e Customizável. |
| Acuidade no Reconhecimento Facial   | 99,70%                                                                                                                   |
| Instalação                          | Suporte de parede e mesa                                                                                                 |
| Capacidade                          |                                                                                                                          |
| Funcionalidade                      | Permite o Cadastro da Biometria Facial dos Trabalhadores no Próprio Coletor                                              |
| Recursos Especiais                  | Detecção de Máscara e Reconhecimento Facial com o Uso de Máscara, Óculos, Barba, Maquiagem, Acessórios Diversos, etc.    |
| Capacidade de Logs                  | 500.000                                                                                                                  |
| Velocidade de Reconhecimento Facial | <0.2S                                                                                                                    |
| Distância de Reconhecimento Facial  | 0,5~3.0 metros (ajustável)                                                                                               |
| Detecção de Rosto em tempo real     | Rejeição de foto de papel, celular, vídeo                                                                                |

Escritórios:

Brasil | Portugal | Espanha | Reino Unido | Polônia

Contatos:

sisqual@sisqual.com.br | www.sisqualwfm.com | +55 11 3807-7719